



31-TPRMFA1S-BL-RS

Lecteur étroit MIFARE DESFire RS485

Lecteur étroit MIFARE DESFire sécurisé EV2/EV3 - Bluetooth - RS485 - A raccorder sur une UTP-RS

| | |
|--------------------------------|--|
| Fréquence | 13.56 MHz |
| Normes | ISO14443 types A |
| Puce | MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®, MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight® |
| Fonctions | Lecture sécurisée de l'identifiant - Intègre un mode Bluetooth |
| Interface | RS485 via UTP-RS |
| Distance de lecture | 0 - 6 cm |
| Connectique | Bornier débrochable 10 points (5mm) Bornier débrochable 2 points (5mm) : contact O/F - Indicateur d'état d'arrachement |
| Indicateur lumineux | 2 LEDs RVB - 360 couleurs |
| Indicateur sonore | Buzzer |
| Consommation | 130 mA/12 VDC typique |
| Alimentation | 9 - 15 VDC |
| Matériaux | ABS-PC UL-V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 UV (blanc) |
| Dimensions (h x l x p) | 111,47 x 42,17 x 22 mm |
| Températures de fonctionnement | - 20°C / + 70°C |
| Fonction anti-arrachement | Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clefs (brevet déposé) |
| Indice Protection / Résistance | IP65 hors connectique et carte électronique tropicalisée / Structure renforcée anti-vandale IK10 |
| Fixation | Murale en applique, sur montants de porte et sur pots électriques étroits (Perçage 32 mm x2) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer |
| Certifications | CE |