



29-ALI06-2405

Alimentation 24V/5A, 120 Watts.

1 Description produit

Cette alimentation 24V/5A adaptée aux produits Synchronic comporte 4 sorties 24Vdc, 1 sortie 12Vdc, un sélecteur de mode afin d'isoler les sorties utilisatrices, un sélecteur de capacités de batterie et des voyants d'état de défauts. Elle est protégée contre les courts-circuits, la surcharge et la surtension.

2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions :	L : 305 mm x l : 130 mm x H : 38 mm
Poids sans batterie :	980 grammes
T°C min / max à 80% de charge :	-10°C / +60°C
Tensions utiles :	4 sorties +26 Vdc et 1 sortie +13.7 Vdc
I utile / Capacités batterie max :	5A / 17, 24, 38 Ah
Puissance utile en Watt :	120 W
Type de batterie supporté :	12 Vdc ou 24 Vdc type gel sans antimoine
Type de protection :	<p>Court-circuit : Coupe la tension o/p, se remet automatiquement une fois le défaut supprimé</p> <p>Surtension : Coupe la tension o/p, remettez sous tension pour récupérer les sorties</p> <p>Température : Coupe la tension o/p, se remet sous tension après la baisse de température</p>
Normes :	CE, 94V-0, RoHS
Codes articles concernés :	29-CAL01-2405; 29-CAL09-2405; 29-ALI06-2405.